



**Kömmerling®**

TODAY FOR TOMORROW



# KÖMMERLING 88 PREMIUM- ANSCHLAGDICHTUNGSSYSTEM

STANDARD

# LICHTDURCHFLUTET, RUHIG UND PERFEKT GEDÄMMT.

## KÖMMERLING 88 PREMIUM ANSCHLAGDICHTUNG STANDARD

Bereits auf den ersten Blick punktet Kömmerling 88 rundum: mit seinen großzügigen Glasflächen für lichtdurchflutete Räume, dem minimalistisch-eleganten Design und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Und auf den zweiten Blick überzeugen seine inneren Werte ...

### NACHHALTIG

- › Hochdämmende Konstruktion mit 7 Kammern im Flügel und 6 im Rahmen
- › Wärmedurchgangskoeffizient mit Stählen in der Standardausführung:  $U_f$ -Wert = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)
- › Wärmedurchgangskoeffizient mit Stählen und Zusatzdämmung:  $U_f$ -Wert = 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)
- › Dadurch deutliche Senkung von CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie hohe Energiekosten

### KOMFORTABEL

- › Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- › Für einbruchhemmende Beschläge konzipiert
- › Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik
- › Pflegeleicht, langlebig und robust

### VIELSEITIG

- › Elegantes, geradliniges Design
- › Foliert in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben oder klassisch weiß

### INNOVATIV

- › Für Fenster mit 88 mm Bautiefe bis zu einer Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)
- › Für modernste 3-fach-Verglasungen oder Funktionsgläser bis 58 mm Dicke
- › Große Glasflächen und schmale, äußerst stabile Profile



#KömmerlingForTomorrow