



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



FÜR ALLE, DIE AUF DIE ZUKUNFT BAUEN

**Kömmerling 88 Anschlagdichtung
Standard**

LICHTDURCHFLUTET, RUHIG UND PERFEKT GEDÄMMT

Kömmerling 88 Anschlagdichtung Standard

Bereits auf den ersten Blick punktet Kömmerling 88 Anschlagdichtung rundum: mit seinen großzügigen Glasflächen für lichtdurchflutete Räume, dem minimalistisch-eleganten Design und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Und auf den zweiten Blick überzeugen seine inneren Werte.

NACHHALTIG

- › Hochdämmende Konstruktion mit 7 Kammern im Flügel und 6 im Rahmen
- › Wärmedurchgangskoeffizient mit Stählen in der Standardausführung: U_f -Wert = 1,1 W/(m²K)
- › Wärmedurchgangskoeffizient mit Stählen und Zusatzdämmung: U_f -Wert = 1,0 W/(m²K)
- › Dadurch deutliche Senkung von CO₂-Emissionen sowie hohen Energiekosten

KOMFORTABEL

- › Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- › Für einbruchhemmende Beschläge konzipiert
- › Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik
- › Pflegeleicht, langlebig und robust

VIELSEITIG

- › Elegantes, geradliniges Design
- › Foliert in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben oder klassisch PVC weiß

INNOVATIV

- › Für Fenster mit 88 mm Bautiefe bis zu einer Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)
- › Für modernste 3-fach-Verglasungen oder Funktionsgläser bis 58 mm Dicke
- › Große Glasflächen und schmale, äußerst stabile Profile



#KömmerlingForTomorrow